



DEKO PROFESSIONAL® ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ КЛАС 2

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Вододисперсионна боя за вътрешно боядисване на стени и тавани.
- За декорация и предпазване на нови или реновиране на стари покрития от бетон и мазилки.

Свойства:

- Висока степен на белота;
- Много добра покривност;
- Бързо съхнене;
- Добра адхезия с основата;
- Издръжливост на механични въздействия, износване;
- Добро поведение при нанасяне;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-4)	1.62 ± 0.05 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h: (БДС EN ISO 3251)	min 62 %
Устойчивост на мокро триене, клас	2

Вискозитет по Брукфилд,
(23±0,5)⁰С, шпиндел 7 с
честота 100 min⁻¹, mPa.s,
не по-малко от

8500

Финост, μ

Max 100

Разход:

Приблизително 5-6 m²/kg, в зависимост от естеството на основата и начинът на нанасяне. Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.

Съхнене:

(23°C, 65% H.R.)

- Изсъхване на допир : половин час;
- Вторият слой може да се нанася след 3-4ч;
- Времето за съхнене се забавя при температури под 10°C.

Колористика:

Произвежда се в бял цвят с възможност за тониране.

Опаковка:

Пластмасова опаковка с нето тегло 25 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента..

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение – над 5°C.

Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения, защитени от преки атмосферни влияния, при температури между 5 - 35°C.

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

- Преди употреба се разбърква добре;
- Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла;
- Почистете кофата добре, така че в боята да не попаднат онечиствания;
- Не смесвайте продукта с продукти на базата на варова основа и органични разтворители.

Средства за нанасяне:

Валяк и четка.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

- Продуктът се нанася в 2 слоя:
- Първи слой: разреждане с до 10 % вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразреден или разреден с max 10 об.% вода.

Подходящи основи:

- Повърхности от бетон и зидария;
- Мазилки;
- Гипс-картон;
- Гипс-фазер и др.;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Пресни варови мазилки;
- Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови покрития.

Подготовка на основата:

За нови вътрешни повърхности от зидария, бетон, мазилки, гипс-картон:

- Повърхността трябва да бъде напълно суха;
- Повърхности, по които има ефлоресценция, трябва да бъдат почистени с твърд парцал или чрез изчеткване;
- Повърхността трябва да се изчисти от механичните остатъци, прах и мръсотия;
- Повърхности от мазилки трябва да почистят чрез леко остъргване;
Основата се импрегнира с Deko Professional® Строителен грунд водоразредим.

За предварително боядисани вътрешни повърхности от зидария, бетон, мазилки, гипс-картон:

- Елиминиране на повредените части;
- Премахване на мръсотия и прах;
- Ако има гъбична инфекция повърхността да се третира с подходящ препарат;
Импрегниране на основата с Deko Professional® Строителен грунд водоразредим.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
