

DEKO PROFESSIONAL® ЛАК ЗА КАМЪК



Еднокомпонентен, транспарентен лак
на базата на акрилна смола

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Транспарентен финашен слой за защита на фасадата (камък и декоративна тухла)

Свойства:

- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на лака след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност без замърсявания
Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	Min 30
Плътност, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2811-1)	0.92±0.01 g/cm ³
Нелетливи вещества (125°C/1 h) (БДС EN ISO 3251)	Min 24 %
Разход/Покривна способност:	10 m ² /L (10 m ² /kg) в зависимост от порьозността на основата. Загубата на материал по време на подготовка и нанасяне може да варира и трябва допълнително да се вземе под внимание. Разходът зависи от метода на нанасяне и порьозността на основата.
Съхнене (при 23±2°C): (БДС EN 29117)	2 h. Нанасяне на втория слой след: мин. 2 часа
Колористика:	Безцветен.

Опаковка:	Метални опаковки с вместимост: 5kg;18kg Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. Маркировка: <ul style="list-style-type: none">- Символи за опасност: ВРЕДЕН- Име на производителя, име на материала; тип, цвят, партида- Дата на производство; срок на годност; нетно количество.- На сухи, проветриви места, далече от източници на запалване, директна слънчева светлина и атмосферни влияния, при температура между 5-25°C. Транспорт: <ul style="list-style-type: none">- Да не се излага на директна слънчева светлина и атмосферни влияния;- Спазване на наредбите във връзка с транспорта на запалими и вредни вещества.
Разреждане:	Продуктът може да се нанася при доставен вискозитет
Средства за нанасяне:	Четка, валик или шприц-пистолет (за големи повърхности)
Почистване на инструментите:	С Разрежител УР.
Условия за нанасяне:	Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта. Темперирайте при 15-30°C
Подходящи основи:	Камък, тухли и др. порьозни строителни материали
Неподходящи основи:	Всички останали или след консултация с нас
Подготовка на основата:	Основата трябва да отговаря на следните изисквания: <ul style="list-style-type: none">- Да е суха (влажност под 4%);- Механично устойчива;- Да няма материали, които пречат на адхезията като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.

Хигиена и безопасна работа:

DEKO PROFESSIONAL® ЛАК ЗА КАМЪК се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
