

КОМБИНИРАНИ КЛЕЩИ MaxSteel® VDE



0-84-009



0-84-016



0-84-003
0-84-004
0-84-005



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008



0-84-294

0-84-000
0-84-001
0-84-002



Предназначени за работа под
напрежение до 1000 V

- Изработени от висококачествена закалена стомана
- Полирани челюсти, покрити с никел-хромово покритие
- Тествани индивидуално до 10 000 V
- Биматериална, удобна дръжка
- Отговарят на стандартите EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

				
0-84-294	тръбни клещи, 255 mm	X	6	3253560842949
0-84-000	комбинирани клещи, 160 mm	X	6	3253560840006
0-84-001	комбинирани клещи, 175 mm	X	6	3253560840013
0-84-002	комбинирани клещи, 200 mm	X	6	3253560840020
0-84-003	челни клещи, 160 mm	X	6	3253560840037
0-84-004	челни клещи, 180 mm	X	6	3253560840044
0-84-009	челни клещи, 160 mm	X	6	3253560840099
0-84-016	тесни челни клещи, 160 mm	X	6	3253560840167
0-84-006	издължени клещи, 160 mm	X	6	3253560840068
0-84-007	Издължени клещи, 200 mm	X	6	3253560840075
0-84-008	извити издължени клещи, 200 mm	X	6	3253560840082
0-84-010	оголвачка на жици, 160 mm	X	6	3253560840105