

ЛЕКО БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ



Вододисперсионна матова боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
 - Вътрешно боядисване на стени над цоклите (които не се обливат с вода) и тавани във влажни помещения (бани); в битови помещения: кухни, килери, перилни помещения, избени помещения; помещения в хранително-вкусовата промишленост;
 - Вътрешно боядисване на стени и тавани в сухи помещения на болници, детски градини, домове за стари хора и др.
- Свойства:**
- Боята е устойчива на бактериални и гъбични зарази;
 - Микропорести покрития – осигурява “дишане” на стените;
 - Висока белота на покритията и добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
 - Малка промяна на покривността след изсъхване;
 - Отлична покривност при малки дебелини на сухото покритие;
 - Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. EN 13300;
 - Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-4)	1,65 ± 0,02 kg/L

Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 65 %
pH стойност: (ISO 1148)	min 8,0
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 грм: (ISO 2555)	min 2000 mPa.s
Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Блясък: (EN 13300):	Матова
Покривност:	14 m ² /L за един слой
Съхнене: (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none">• Сухо на пипане: 15-30 min;• Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).
Колористика:	Бяла. Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасти по системата “Направи си сам”.
Опаковка:	Опаковки от полипропилен с нето тегло: 1L, 2,5L, 4L и 8,5L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение - над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

- Средства за нанасяне:** Валяк, четка, безвъздушно пръскане.
- Почистване на инструментите:** С вода преди засъхване.
- Условия за нанасяне:** Работи се при температура над 5°C.
При нанасяне с четка или валяк:
- Първи слой: разреждане с 5 – 7 % вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
 - Втори слой: неразредена или разредена с max 5 % вода.
- При безвъздушно пръскане: 5-10 % вода.
- Подходящи основи:**
- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
 - Варо-пясъчни мазилки, бетонни и гипсови повърхности;
 - Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
 - За други основи, моля консултирайте се с нас.
- Неподходящи основи:**
- Стари силикатни основи;
 - Гипс.
- Подготовка на основата:**
- Преди боядисване повърхностите трябва да се обеззаразят старателно с дезинфекциращ разтвор;
 - Гъбични образувания се третират механически с четка и дезинфектант;
 - Ако е необходимо, заразените стари покрития се отстраняват;
 - Отстраняват се и покрития от постни бои, след което чистите повърхности също се дезинфекцират;
 - Проверката на дезинфекцираните повърхности може да стане с индикаторни пластини за бактерии, гъбички и мая;
 - Грундиране с Deko Professional Строителен грунд или Лекo грунд за стени.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворител
Грундиране	Deko Professional Строителен грунд или Лeko грунд за стени		Не се грундира	
Междинен слой	ЛЕКО БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ , разредена с 5-7% вода		Не се нанася	
Финишен слой	ЛЕКО БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ, разредена с max 5 % вода			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.