

DEKO PROFESSIONAL СТРОИТЕЛЕН ГРУНД – ВОДОРАЗРЕДИМ КОНЦЕНТРАТ



Вододисперсионен импрегнационен грунд

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение:

- **Deko Professional** строителен грунд водоразредим концентрат е предназначен за импрегниране на варо-пясъчни мазилки, бетон, газобетон, гипс, гипс-картонени и циментово-влакнести плоскости преди вътрешно и външно боядисване и преди полагане на декоративни мазилки.

Свойства:

- Прониква в порите на основата и я заздравява;
- Свързва праха по повърхността;
- Импрегнира основата и уеднаквява засмукващата ѝ способност;
- Намалява разхода на боя;
- Запазва устойчивостта на мокро триене и миене.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на грунда след разбъркване: (визуално)	Течност с розов цвят
Съдържание на нелетливи вещества при 125⁰C/2 h: (БДС EN ISO 3251)	min 43 %
Разход:	Около 20 g/m ² като концентрат
Плътност,kg/L:	1.10±0.1

Съхнене:
(20⁰C, 65% H.R.)

На въздух.

- Сухо на пипане - след 2 h.

Боядисването с вододисперсионни бои или полагаването на Силиконови мазилки да става не по-рано от 2 часа след нанасяне на Deko professional Строителен грунд – водоразредим концентрат.

Колористика:

Произвежда се в розов цвят.

Опаковка:

Пластмасови опаковки с нетно тегло 5;20 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5⁰C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Разрежда се с вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Четка, валик или чрез пръскане.

Начин на работа:

- Преди нанасяне, Deko professional Строителен грунд – водоразредим концентрат се разрежда с 10 части вода, в зависимост от засмукващата способност на основата.
- Строителен грунд – водоразредим трябва да се нанася така, че работният разтвор да проникне (попие) напълно в основата.
- След изсъхването грундираната повърхност трябва да е матова и по нея не трябва да остават гланцови следи от непопил грунд.
- Ако по повърхността има гланцови участъци, трябва да се намали нанасяното количество работен разтвор или Deko professional Строителния грунд водоразредим концентрат да се разреди повече, например до 1:12.

Почистване на инструментите:

Почистват се с вода, веднага след приключване нанасянето на грунда.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰C.

Подходящи основи:

- Вароциментови мазилки;
- Варопясъчни мазилки;
- Бетон;
- Газобетон;
- Гипс;
- Гипсокартонени плоскости;
- Циментово-влакнести плоскости;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Водоустойчиви гипсови шпакловки;
- Други непопиващи основи.

Подготовка на основата:

- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли.
- Новите основи трябва да са напълно сухи.
- Старите, вече боядисани основи, трябва да са здрави и добре почистени с четка и шпакла.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности
	Ронливи	Не ронливи	Водни
Грундиране	Един слой Deko professional Строителен грунд – водоразредим концентрат, разреден 1:10 с вода		
Междинен слой	Декоративно покритие		
Финишен слой	Декоративно покритие		

Хигиена и безопасна работа:

Deko professional Строителен грунд – водоразредим концентрат не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност