

## DEKO PROFESSIONAL ФАСАДЕН ГРУНД ПС-112



**Импрегнационно-укрепващ грунд за  
строителни повърхности**

**Външна употреба**

- Предназначение:**
- Импрегниране на циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки; обикновен, лек и клетъчен бетон, преди нанасяне на вододисперсионни фасадни бои и преди полагане на DekoProfessional Силиконови мазилки или DekoProfessional декоративни мазилки.
- Свойства:**
- Стабилизира основата, като прониква в нея и я заздравява;
  - Изолира основата от въздействието на влагата;
  - Предпазва срещу отлагане на екстрахиранни чрез влага от основата минерални соли и побеляване на оцветени повърхности.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

<b>Външен вид на грунда след разбъркване:</b> (визуално)	Еднородна прозрачна течност, без механични примеси
<b>Съдържание на нелетливи вещества, 105°C/1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 19.5 %
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	0.880-0.920kg/L
<b>Разход:</b>	115÷175ml/m <sup>2</sup> за един слой в зависимост от вида и структурата на основата.
<b>Съхнене:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Съхне на въздуха на пипане за 2 h; Финишното покритие се нанася след 24 часа.</li></ul>
<b>Колористика:</b>	Безцветен.

<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с вместимост: 3.5 L, 18kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение – до 30 <sup>0</sup> С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	Не се разрежда.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Четка, валяк, шприц-пистолет.
<b>Почистване на инструментите:</b>	С Разрежител БАТ.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура 5-30 <sup>0</sup> С.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Циментови мазилки;</li><li>• Вароциментови мазилки;</li><li>• Варопясъчни мазилки;</li><li>• Елементи от обикновен, лек и клетъчен бетон;</li><li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li></ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<b>Внимание!</b> Не се препоръчва използването на DekoProfessionalФасаден грунд ПС-112 в случаите, когато за изграждане на топлоизолационна система се използват синтетични полимерни материали.
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• При необходимост: предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;</li><li>• Отстраняване на мазни петна с Разрежител УР Новите вароциментови и варопясъчни мазилки трябва да са добре изсъхнали и карбонизирани.</li></ul>

**Система за нанасяне:**

<b>Основа</b>	<b>Циментови, вароциментови, варопясчни мазилки Повърхности от обикновен, лек и клетъчен бетон</b>
<b>Грундиране</b>	Deko Professional Фасаден грунд ПС-112
<b>Първи слой</b>	Декоративно фасадно покритие
<b>Финишен слой</b>	Декоративно фасадно покритие

**Хигиена и безопасна работа:**

DekoProfessionalФасаден грунд ПС-112 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---