

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ТЕСТАНЕ

Zinc Spray

Цинков спрей

Цинковият спрей е бързозасъхващ, предпазва от корозия, има отличен дълготраен ефект при метали. В засъхналият филм на цинковия спрей се съдържат повече от 90% цинк и цинкови съединения. Прилепва към почти всички метали, образува гладък и проникващ филм. Може да се използва при заваряване на малки места и е устойчив на нагряване (300°C). Отгоре може да се лакира.

Приложение:

- за поправка на повредени цинкови покрития
- за покриване на места, където е пробивано с дрелка, рязано и заварявано
- като проводим междинен слой при заварки
- като основно покритие за инсталации, подложени на външни влияния и вода
- навсякъде по каросерията
- навсякъде, където металът трябва да се предпази от корозия

Цинковият спрей има приложение във всички сектори на индустрията и търговията – навсякъде, където металите са изложени на корозия.

- DIN 53167 тест за соленост в комбинация с DIN 50021: 400 часа/80 my < 0,5 mm
- DIN 53151 тест кръстосано рязане: Gt 0-1

Употреба

Идеална температура: 16°C-25°C. Почистете метала от грес и го шлифовайте гладко. Разклатете енергично 3 мин., нанесете на кръст от разстояние 25-30 см. Повърхностно засъхване: 5-7 мин. Третираният предмет може да се използва след 20-30 мин. Напълно изсъхва за около 24 часа.

Съдържание на аерозолната опаковка:

400 ml

Нашите информационни листи и други публикации са предназначени да осигурят препоръки на базата на най-добрите проучвания, с които разполагаме. Въпреки всичко съдържанието им не е законно обвързано с преработването и приложението, тъй като това не влиза в нашата сфера на влияние. Запазваме си правата за изменения в интерес на подобряване или по-нататъшно усъвършенстване на продукта.

AUTRA Aerosol GmbH & Co. KG, Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen, Tel.: 09366/90710, Fax: 09366/907122